

APPEL D'OFFRES OUVERT

POUR FOURNITURE ET INSTALLATION DES CHATEAUX D'EAU EN INOX

Läkarmissionen International (LM) est une ONG internationale dont la mission est de « sauver des vies et d'autonomiser les gens » (Une vie digne-un monde durable).

Objet du marché :

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de développement et humanitaires au Niger, LM International lance un appel d'offres ouvert relatif à la fourniture et à l'installation de châteaux d'eau en acier inoxydable, équipés de supports boulonnés et soudés, conformément à ses critères de sélection, à savoir la qualité, le coût et les délais de livraison.

Le présent appel d'offres vise également la conclusion d'un contrat-cadre pour l'année 2026, avec possibilité de renouvellement pour l'année 2027. Les soumissionnaires sont invités à indiquer toute variation éventuelle des prix sur la période concernée.

Le montant annuel estimé du contrat cadre relatif à la fourniture et à l'installation des châteaux d'eau en inox est de deux cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (223,797,500) F CFA Hors Taxes.

Description de la fourniture :

Volume du réservoir 40 m³ ; hauteur des pieds 5m et 10m (sol au fond du réservoir)
Volume du réservoir 30 m³ ; hauteur des pieds 5m et 10m
Volume du réservoir 20 m³ ; hauteur des pieds 5m et 10m
Volume du réservoir 15 m³ ; hauteur des pieds 5m et 10m
Volume du réservoir 10 m³ ; hauteur des pieds 5m et 10m
Volume du réservoir 8 m³ ; hauteur des pieds 5m
Volume du réservoir 6 m³ ; hauteur des pieds 5m
Volume du réservoir 5 m³ ; hauteur des pieds 5m

Quantité de fourniture : Non disponible, Les soumissionnaires sont invités à proposer des prix forfaitaires par volume et hauteur des pieds. Les quantités définitives ainsi que les localisations des sites (villages) seront communiquées ultérieurement au titulaire du contrat.

Condition de participation : Sont éligibles au présent appel d'offres les entreprises légalement enregistrées et opérationnelles au Niger, disposant de capacités techniques et financières avérées, et ne faisant pas l'objet de procédures de liquidation ou de faillite, ni de condamnations liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre infraction assimilée.

Critère d'attribution : Le marché sera attribué sur la base du principe de la meilleure offre économiquement avantageuse (MOEA), évaluée selon les critères suivants :

- Qualité technique de l'offre
- Prix proposé
- Délais de livraison et d'installation

ADDRESS & CONTACT DETAILS

Visiting Porte A-34, Rue Bani Fandou, Quartier Cité Caisse, Niamey, Niger **Postal** BP 10617, Niamey, Niger
Phone +227 20 36 08 09, **Email** : info-[niger@lminternational.org](mailto:info-niger@lminternational.org) **Web** www.lminternational.org

Critère d'exclusion : Seront exclues de la procédure toute entreprise impliquée dans des pratiques de :

- Fraude ou corruption
- Atteinte à l'environnement
- Violation des droits de l'enfant, y compris le travail des enfants

Éléments du dossier : Le dossier de soumission devra impérativement comprendre les éléments suivants :

- Offre technique signée
- Offre financière signée
- Copie du Numéro d'Identification Fiscale (NIF)
- Copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
- Copie de l'Attestation de Régularité Fiscale (ARF) en cours de validité
- Dernier états financier audité (si applicable)
- Tout document complémentaire pertinent permettant d'apprécier la capacité du soumissionnaire

LM ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) pour le soumissionnaire par la préparation et la soumission de son offre à LM.

Les intéressées peuvent soumettre leur offre dans une enveloppe scellée au Bureau National de LM sis à la cité caisse, Rue Bani Fandou, Porte A-34 ou par mail : info-niger@lminternational.org, au plus tard, le **lundi 13 février 2026 à 17h00** date au-delà de laquelle aucune offre ne sera acceptée.

La participation est ouverte de manière égale à tous, conformément aux politiques de LM International.

LM-Niger se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, et d'annuler la procédure d'appel d'offre et de rejeter toutes les offres à tout moment, sans engager sa responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaire(s) affecté(s) et sans aucune obligation d'informer le ou les soumissionnaire(s) sur les motifs.

La séance d'ouverture des offres se tiendra le 17/02/2026 à 15H00 au Bureau National de LM sis à la cité caisse, Rue Bani Fandou, Porte A-34. La présence des représentants des soumissionnaires est autorisée.

Infoline : +227 20 36 08 09 / 89 65 33 94 / 96 20 17 02

Ci-joint en annexe, les caractéristiques de chaque réservoir et les modalités techniques de sa pose.

Niamey, le 13 février 2026

Responsable des Finances



Annexe : les caractéristiques et les modalités techniques

Les châteaux doivent avoir les caractéristiques minimums suivantes :

- La capacité de réservoir est de 40m³, 30m³, 20 m³, 15 m³ et 10 à 5 m³.
- La matière en inox de type 316 L ou 402 L de première qualité ;
- Les dimensions de tôles inoxydables seront respectivement : 5 mm pour le fond de cuve, 4mm pour la virole et 3 mm pour le couvercle ;
- Le château doit être muni d'une garde de corps au-dessus de la cuve avec hauteur de 80 cm en fer rond lour de diamètre 32mm ;
- Les manchons d'alimentation, de trop plein et de distribution, l'orifice pour le flotteur, tous seront réalisés sur la cuve en fonction de la préférence du client ;
- La hauteur du pied sera définie après les études topographique ;
- Les pieds des châteaux seront respectivement en UUPN 160 pour le château de 40m³ et 30 m³, UUPN 140 pour le château de 20 m³, et UUPN 120 pour le château de 15 m³ et UUPN 120 pour le château de 10 à 5 m³, et les contreventements en cornières de 50x50x5mm ;
- Les poutres principales seront en UUPN de la même nature et section que les pieds. Elles seront de qualité et approuvées par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre ;
- Les IPN pour les poutres secondaires seront en fonction de la capacité de la cuve, de qualité jugée acceptable par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre et leur nombre suivant les plans d'exécution. A titre indicatif et sous réserve de l'approbation du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre elles seront de : 200mm pour le château de 40m³ et 30 m³, 140mm pour le château de 20 m³ et 15 m³, et 120mm pour le château de 10 à 5 m³.
- Le château comportera également, un indicateur de Niveau d'eau, une échelle interne de visite du château en matériaux inoxydables et une échelle extérieure à partir de 40cm du niveau de sol avec crinoline de protection à partir de 2,00 m du niveau du sol, faite avec de fer plat de 40.

➤ Socle :

Il sera en béton armé, dosé à 350 kg/m³ de béton de CPA 42,5 et suivant les indications du plan d'exécution.

- Longrine 20x60, béton dosé à 350 kg/m³ de béton de CPA 42,5 et détails d'exécution suivant indication du plan d'exécution ;

Tous les châteaux dont le volume est supérieur à 10 m³ reposeront sur un socle muni de semelles et amorces poteaux conformément au plan d'exécution.

- Les amorces poteaux auront une section de 50 cm x 50cm et une hauteur selon l'indication du plan d'exécution.
- Les dimensions des semelles seront en adéquation avec la portance du sol. Il est donné à titre indicatif et pour toute portance jugée au moins égale à 1 bar les dimensions ci-après :

❖ Pour le château de 40 m³ : 1,80m x 1,80 m x 30 cm et le ferrailage suivant les indications du plan d'exécution.

❖ Pour le château de 30 m³ : 1,60m x 1,60 m x 30 cm et le ferrailage suivant les indications du plan d'exécution.

❖ Pour le château de 20 m³ : 1,40m x 1,40 m x 25 cm et le ferrailage suivant les indications du plan d'exécution.

❖ Pour le château de 15 m³ : 1,30m x 1,30 m x 25 cm et le ferrailage suivant les indications du plan d'exécution.

Les châteaux de capacité 10 m³ et inférieure seront ancrés dans le sol par le biais des amorces poteaux de dimensions 50 cm x50 cm et profondeur équivalent à 1/10^e de la hauteur à jour de l'ouvrage. A titre indicatif, pour un château de 10 m de hauteur, il sera ancré dans le sol 1 m soit une hauteur totale 11m.

REMARQUE : Pour des portances jugées faibles et en dessous de 1 bar il est recommandé de procéder à une consolidation des fonds de fouilles par du gros béton en moellon dosé à 250 kg/m³ de béton de CPA 42,5, d'une épaisseur de 50 cm et après considérer les dimensions ci-haut.